

SERIE 800



802LE25

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.






Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

125 x 10



Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme

11400



Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

Tech Specs

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Left-side opening possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

Caractéristiques techniques

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.

| Model | Model | W | H | D | W | H | D | L | Kg | W | H | W |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|----|
| 801L25 | 801L25Z | 260 | 360 | 250 | 180 | 300 | 195 | 11 | 13 | 1 | 4 | 20 |
| 802L25 | 802L25Z | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 | 5 | 20 |
| 802L37 | 802L37Z | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 | 5 | 20 |
| 803L25 | 803L25Z | 485 | 465 | 250 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 | 5 | 20 |
| 803L37 | 803L37Z | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 | 5 | 20 |
| 802L25L* | - | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 | 5 | 20 |
| 802L37L* | - | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 | 5 | 20 |
| 803L25L* | - | 485 | 465 | 250 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 | 5 | 20 |
| 803L37L* | - | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 | 5 | 20 |



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- * Con buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- * Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- * Fente anti-pêche.

| Model | Model | W | H | D | W | H | D | L | Kg | W | H | W |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|----|
| 801E25 | 801E25Z | 260 | 360 | 250 | 180 | 300 | 195 | 11 | 13 | 1 | 4 | 20 |
| 802E25 | 802E25Z | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 | 5 | 20 |
| 802E37 | 802E37Z | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 | 5 | 20 |
| 803E25 | 803E25Z | 485 | 465 | 250 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 | 5 | 20 |
| 803E37 | 803E37Z | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 | 5 | 20 |
| 802E25L* | - | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 | 5 | 20 |
| 802E37L* | - | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 | 5 | 20 |
| 803E25L* | - | 485 | 465 | 250 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 | 5 | 20 |
| 803E37L* | - | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 | 5 | 20 |



- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Llave de emergencia.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.
- * Con buzón antipesca.

- Electronic combination lock with Olcuc system.
- Emergency key.
- Interior light.
- External battery connection.
- * Anti-fishing slot.

- Combinaison électronique avec système Ocluc.
- Clé d'urgence.
- Lumière intérieure.
- Connexion de la batterie externe.
- * Fente anti-pêche.

| Model | Model | W | H | D | W | H | D | L | Kg | W | H | W |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|----|
| 801LE25 | 801LE25Z | 260 | 360 | 250 | 180 | 300 | 195 | 11 | 13 | 1 | 4 | 20 |
| 802LE25 | 802LE25Z | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 | 5 | 20 |
| 802LE37 | 802LE37Z | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 | 5 | 20 |
| 803LE25 | 803LE25Z | 485 | 465 | 250 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 | 5 | 20 |
| 803LE37 | 803LE37Z | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 | 5 | 20 |
| 802LE25L* | - | 350 | 465 | 250 | 270 | 405 | 195 | 22 | 21 | 1 | 5 | 20 |
| 802LE37L* | - | 350 | 465 | 370 | 270 | 405 | 315 | 35 | 25 | 1 | 5 | 20 |
| 803LE25L* | - | 485 | 465 | 250 | 405 | 405 | 195 | 32 | 29 | 2 | 5 | 20 |
| 803LE37L* | - | 485 | 465 | 370 | 405 | 405 | 315 | 52 | 32 | 2 | 5 | 20 |



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- Combinación electrónica con sistema Ocluc.
- Llave de emergencia.
- Luz interior.
- Conexión batería exterior.
- * Con buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Electronic combination lock with Olcuc system.
- Emergency key.
- Interior light.
- External battery connection.
- * Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- Combinaison électronique avec système Ocluc.
- Clé d'urgence.
- Lumière intérieure.
- Connexion de la batterie externe.
- * Fente anti-pêche.